



▶ PBX IP CooVox-U100

El **CooVox U100** es un servidor Asterisk avanzado en el que se puede instalar cualquier distribución incluyendo Elastix. Su diseño modular permite incorporar módulos 4FXO, 4FXS, 2FXOS, 4GSM, 1E1/T1 y/o 4BRI para todas las posibilidades en troncales. Basado en Asterisk 1.8 posee funcionalidades avanzadas, un máximo de 500 extensiones y 80 canales de una troncal SIP.

El **U100** puede configurarse con 2 módulos de 4FXO para un total de 8 líneas análogas en caso de requerirse, o con 2 módulos de 4FXS para un total de 8 teléfonos o equipos análogos, o inclusive con 2 módulos 4GSM para un total de 8 SIM Cards de cualquier operador pudiendo tener 2, 4, 6 y máximo 8 SIM Cards. Adicionalmente soporta hasta 2 módulos de 2FXOS para un total de 4 FXO y 4 FXS en caso de requerir la combinación. Finalmente soporta 2 módulos de 1E1/T1 o 2 de 4BRI al igual que cualquier combinación entre ellos.



Soporta los protocolos **SIP e IAX2** para comunicaciones más seguras, también es Servidor VPN para el manejo opcional de Extensiones Remotas, tienen funcionalidad de Fax a E-mail y de E-mail a Fax, es PoE, tiene un Sistema de Alta Seguridad para prevenir hackeo, Panel de Control de Extensiones, Grabación de Llamadas al igual que otras muchas características que optimizan las comunicaciones profesionales de los negocios.

El chasis es rackeable de 1U, metálico, con 1 puerto VGA para mejor administración, Disco Duro Interno de 500GB, 2 puertos RJ45 WAN y LAN, 2 puertos USB para Equipos Externos si se necesitan y un procesador Dual Core ATOM 1.86Mhz además de dos puertos 3.5mm para parlantes y micrófono para Perifoneo.

(Ref: Pro582)

